



HP Designjet Z5200 PostScript printer

Få nemt og hurtigt mere forretning med storformatprint i høj kvalitet og med stor fortjeneste.



Nemt og intuitivt.

- Brug kun halvt så mange trin på at fremstille et print[1]: Send mange filer samtidigt direkte til printeren uden først at åbne et program.
- HP Instant Printing Pro strømliner printprocessen fra start til slut med nem og hurtig filforberedelse, automatisk fletning, visning af eksempel, retning og skæremærker.
- Få nemt og hurtigt nøjagtige farver til en overkommelig pris – det integrerede spektrofotometer sørger for automatisk kalibrering og profilering, hvilket minimerer mængden af dyrt fejlprint.
- Fremstil meget forskelligt materiale med HP Vivera pigmentbaseret blæk.

Hurtig print.

- Øg produktivitet, spar op til 5 minutter på hvert print, og reducer ekspeditionstiden – print op til 41 m² ved maksimal hastighed og 9 m² ved produktionshastighed uden at give køb på kvaliteten med HP Vivera pigmentbaseret blæk.
- Strømlin arbejdsgangen: Behandle nemt og hurtigt store filer med en 160 GB stor harddisk.
- Udnyt HP Designjet Excel Accounting Report til at spore job efter kunde, job eller omkostninger.
- Print uovervåget med 300 ml HP-blækforsyninger.

Print i alle formater.

- Få kvalitetsprint i mange forskellige sammenhænge med et udvalg applikationer med indbygget understøttelse af PostScript til PS/PDF-filer.
- Opfyld nemt og hurtigt kundernes forventninger til farveprint med HP Professional PANTONE Emulation.
- Imponer kunderne med holdbare[2] farveprint og sort/hvid print med en opløsning på op til 2400 x 1200 optimeret dpi.
- Få økonomisk hverdagsprint og flottere kvalitet – med HP Universal Bond Paper og HP Bright White Inkjet Paper med ColorPRO-teknologi.

[1] Sammenlign foretaget mellem print med HP Instant Printing Pro i modsætning til fra et program og med brug af de relevante drivere til fra et program, der understøttes af HP Instant Printing Pro.

[2] Vurdering af lysbestandigheden for indendørs udstilling/væk fra direkte sollys under glas udført af HP Image Permanence Lab og/eller Wilhelm Imaging Research, Inc. på forskellige HP-medier. Vandbestandighed testet af HP Image Permanence Lab på en række HP-medier.





HP Designjet Z5200 PostScript printer

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Print	
Streglegninger	Hurtig: 42 sek./side, 41 m ² /time
Farvebilleder (normal tilstand)	Coated papir: 10,2 m ² /time Blankt papir: 7,7 m ² /time
Udskriftsopløsning	Op til 2400 x 1200 optimeret dpi fra 600 x 600 input dpi med maksimal detaljerigdom
Margener (top x bund x venstre x højre)	Valse: 5 mm (top), 5 mm (højre), 5 mm (venstre), 5 mm (bund); til kant på blankt/satineret papir i ruller Ark: 5 mm (top), 5 mm (højre), 5 mm (venstre), 17 mm (bund).
Teknologi	HP termisk inkjet
Blæktyper	HP Vivaera pigmentbaseret blæk
Blækfarver	8 (cyan, magenta, gul, lys cyan, lys grå, lys magenta, mat sort, foto sort)
Blækdråbe	4 pl (l, lm, lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK)
Størrelse af blækpatroner	HP 772 Ink Cartridge: cyan, magenta, gul, lys cyan, lys grå, lys magenta, mat sort, foto sort (300 ml); HP 70 Ink Cartridge: Cyan, magenta, gul, lys cyan, lys grå, lys magenta, mat sort, foto sort (130 ml)
Linjenøjagtighed	+/- 0,2% (+/- 0,2% af den angivne vektorlængde eller +/- 0,1 mm (største værdi er gældende) ved 23° C, 50-60% relativ luftfugtighed, på A0/E HP Matte Film i tilstanden Bedst eller Normal..)
Mindste linjebredde	0,04 mm (HP-GL/2-adresserbar)
Garanteret minimumstregbredde	0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maksimal udskriftslængde	91 m (programafhængigt)
Farvenøjagtighed.	Middelværdi < 1,6 dE2000, 95% farver < 2,8 dE2000 (Absolut ICC kolorimetrisk nøjagtighed på HP Proofing Matte Paper)
Farvestabilitet på kort sigt	< 1 dE2000 på under 5 minutter (Med HP Premium Instant-dry Satin Photo papir lige efter kalibrering)
Print-til-print gentagelsesnøjagtighed	Gennemsnitligt < 0,5 dE2000, 95% farver < 1,4 dE2000 (Med HP Premium Instant-dry Satin Photo papir lige efter kalibrering)
Maksimal optisk densitet	Maksimal sort optisk tæthed på 2,5 (4 L * min) med HP Premium Instant Dry Photo Gloss-papir
Papir	
Håndtering	Arkfremføring, rullefremfører, automatisk afskæring (afskærer alle medier, bortset fra lærred)
Typer	Fotografik papir, prøvetrykpapir, materialer til kunstprint, selvklebende, bannere og skilte, bankpost og bestreget papir, bagbelyst, stof/tekstil
Vægt	500 g/m ²
Størrelse	216 x 279 til 1118 x 1676 mm
Tykkelse	Op til 0,8 mm
RAM	
Standard	32 GB (dedikeret hukommelse til filbehandling)
Harddisk	Standard, 160 GB.
Tilslutning	
Interfaces (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0; EIO Jetdirect tilbehørsport
Interfaces (valgfrit)	HP JetDirect EIO-printservere
Printersprog (standard)	Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2 (med gratis HP Instant Printing Pro)
Inkluderede drivere	HP PCL 3 GUI- og PostScript®-drivere til Windows® (optimeret til AutoCAD 2000 og senere) samt Mac OS X; Understøtter Citrix® XenApp og Citrix® XenServer miljøer.
Anbefalede systemkrav	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5: PowerPC G4, G5 eller Intel® Core processor; 1 GB RAM; 2 GB ledig plads på harddisken, Mac OS X v10.6: Mac-computer med Intel® Core processor; 2 GB RAM; 4 GB ledig plads på harddisken
Windows	Windows® 7: 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor (1 GHz), 2 GB RAM (32-bit) eller 4 GB RAM (64-bit), 4 GB ledig plads på harddisken; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor (1 GHz), 2 GB RAM, 4 GB ledig plads på harddisken; Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 eller nyere): Intel® Pentium®-familien eller AMD K6™/Athlon™/Duron™-familien (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB ledig harddiskplads
Mål (b x d x h)	
Printer	1770 x 690 x 1047 mm
Forsendelse	1930 x 766 x 769 mm
Vægt	
Printer	86 kg
Forsendelse	123 kg
Kassens indhold	
CQ113A	Printer; printhead; startpatroner; 111,8 cm, (44") stativ; 111,8 cm, (44") spindel; Prøve på originalt HP-papir i rulle; Startguide; installationsplakat; startsoftware; netledning.
Miljøkrav	
Driftstemperatur	5 til 40° C
Anbefalet driftstemperatur	15 til 35° C
Opbevaringstemperatur	-25 til 55° C
Anbefalet luftfugtighed ved drift	20% til 80% relativ luftfugtighed
Luftfugtighed ved opbevaring	0% til 95% relativ luftfugtighed

Akustik	
Lydtryk	49 dB(A), 29 dB(A) (standby)
Lydeffekt	6,5 B(A), 4,4 B(A) (standby)
Strømforsyning	
Maksimum	Maks. 170 watt (aktiv), < 50 watt (standby), < 12 watt/< 30 watt med integreret DFE (dvale), 0,1 watt (manuelt slukket)
Strømforsyningskrav	Indgangsspænding (automatisk indstilling)100 til 240 V AC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), maks. 2 A
Certificering	
Sikkerhed	EU (overholder LVD og EN 60950-1); Rusland (GOST)
Elektromagnetisk	Overholder Klasse B-krav (EMC-direktivet)
Miljømessigt	WEEE; EU RoHS; REACH; Eup; FEMP
ENERGY STAR	Ja
Garanti	
	1 års begrænset garanti. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkrav.

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Produkt	
CQ113A	HP Designjet Z5200 PostScript printer
Tilbehør	
Q6699A	HP Designjet Z 44" spindel
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec server
CN088A	Serif PosterDesigner-software Pro til HP Designjet-printere
Blækforsyninger	
CN629A	HP 772 300-ml Magenta Designjet Ink Cartridge
CN630A	HP 772 300-ml Yellow Designjet Ink Cartridge
CN631A	HP 772 300-ml Light Magenta Designjet Ink Cartridge
CN632A	HP 772 300-ml Light Cyan Designjet Ink Cartridge
CN633A	HP 772 300-ml Photo Black Designjet Ink Cartridge
CN634A	HP 772 300-ml Light Gray Designjet Ink Cartridge
CN635A	HP 772 300-ml Matte Black Designjet Ink Cartridge
CN636A	HP 772 300-ml Cyan Designjet Ink Cartridge
C9404A	HP 70 Matte Black and Cyan Printhead
C9405A	HP 70 lys magenta og lys cyan printhead
C9406A	HP 70 Magenta and Yellow Printhead
C9407A	HP 70 Photo Black and Light Grey Printhead
C9448A	HP 70 blækpatron 130 ml mat sort
C9449A	HP 70 blækpatron 130 ml foto sort
C9451A	HP 70 130 ml Light Grey Ink Cartridge
C9453A	HP 70 130-ml Magenta Ink Cartridge
C9454A	HP 70 130-ml Yellow Ink Cartridge
C9455A	HP 70 blækpatron 130 ml lys magenta
C9452A	HP 70 130-ml Cyan Ink Cartridge
C9390A	HP 70 blækpatron 130 ml lys cyan
Medier	
C6036A	HP Inkjet-papir skinnende hvidt 914 mm x 45,7 m
Q1398A	HP universalbankpostpapir, 1067 mm x 45,7 m
CG891A	HP Recycled Bond Paper-1067 mm x 45,7 m
C6569C	HP Heavyweight Coated Paper-1067 mm x 30,5 m
Q7996A	HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper-1067 mm x 30,5 m
Q6576A	HP Universal Instant-dry Gloss Photo Paper -1.067 mm x 30,5 m (42" x 100 f)
Q6581A	HP Univ Instant-dry halvglat fotopapir - 1067 mm x 30,5 m
Q1428A	HP universelt fotopapir, ekstra blankt, 106,68 cm x 30,5 m
Q1422A	HP universelt fotopapir, halvblankt, 106,68 cm x 30,5 m
CH025A	HP 2-pack Everyday Matte Polypropylene, 1067 mm x 30,5 m
Q8748A	HP Premium Vivid Colour Backlit Film-1067 mm x 30,5 m
Q1899B	HP Uigennemtsigtigt pvc-medie, 106,68 cm x 15,2 m
Q8706A	HP Professionelt lærred, mat, 106,7 cm x 15,2 m
Service & support	
UV210E	HP Care Pack, 3 års HW-support næste hverdag for Designjet Z5200 44"
UV211E	HP Care Pack, 4 års HW-support næste hverdag for Designjet Z5200 44"
UV212E	HP Care Pack, 5 års HW-support næste hverdag for Designjet Z5200 44"
UV219E	HP Care Pack, 3 års HW-support med 4 t. responstid 13x5 for Designjet Z5200 44"
UV222PE	HP Care Pack, 1 års ekstra HW-support næste hverdag for Designjet Z5200 44"
UV223PE	HP Care Pack, 2 års ekstra HW-support næste hverdag for Designjet Z5200 44"
UV226PE	HP Care Pack, 1 års ekstra HW-support med 4 timers responstid, 13x5 for Designjet Z5200 44"

Hvis du vil se flere forbrugsvarer til HP storformatprintere, kan du besøge os på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Du kan læse mere på vores webside: <http://www.hp.com>

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garanti- og servicekræfter, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

4AA1-1323DAE Udgivet i EMEA Maj 2010