



Suma Super

Flydende maskinopvaskemiddel til blødt vand

L1

Beskrivelse

Suma Super L1 er et koncentreret flydende maskinopvaskemiddel, specielt formuleret til at give fremragende opvaskeresultat samt til fjernelse af farvebelægninger i blødt vand.

Egenskaber

- Klorineret alkalisk flydende maskinopvaskemiddel
- Kan anvendes i én- og flertanks opvaskemaskiner
- S sammensætningen af alkali og kalkbindende komponenter fjerner effektivt besmudsning fra fedtstoffer og indtørrede madrester i blødt vand og klorindholdet fjerner effektivt farvebelægninger

Fordele

- Fjerner hurtigt og effektivt besmudsning fra fedtstoffer, stivelse og proteiner
- Forhindrer kalkudfældning på emner og opvaskemaskine i blødt vand
- Fjerner effektivt garvesyrebelægninger

Brugsanvisning

Dosering

Suma Super L1 doseres normalt gennem Diverseys automatiske doseringsudstyr. Produktet kan ligeledes anvendes i eventuelt indbygget doseringsanlæg. For at sikre perfekt vaskeresultat i blødt vand, anbefales en minimum koncentration på min. 0,4 ml/ltr- 0,5 g/ltr. vand.

Ovenstående dosering er en minimumsdosering beregnet på optimale forhold. Doseringen er således afhængig af lokale forhold såsom: Vandhårdhed, besmudsning m.m.

Anvendelse

Første gang produktet anvendes, skyl pumpe og sugeslange i doseringsudstyret for at undgå mulig krystallisering i sugeslange, hvis andet produkt er anvendt.


Tekniske specifikationer

Udseende:	Klar, lysegul væske
pH-værdi (1% opløsning):	12.3
Vægtfylde (20 °C):	1.23 g/cm ³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af fosfat (kalkbinder), kaliumhydroxid (fedtløser) og natriumhypochlorit (fedtløser, bleger).



Suma Super

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet forefindes i separat sikkerhedsdatablad.

Opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur og udsættelse for sollys.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6°C til 35°C.

Holdbarhed

1 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Super L1** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken. Må ikke anvendes på alkalifølsomme materialer som kobber, messing, aluminium eller gummi.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7010072	20 ltr.	Dunk
7010166	10 ltr.	Dunk
7010073	200 ltr.	Tromle

Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diversey.dk

P00482DKDK-09

© Copyright 2017 Diversey

2