

Suma Crystal free

Flydende surt afspændingsmiddel.

A8

Beskrivelse

Suma Crystal free A8 er et koncentreret lavtskummende afspændingsmiddel, som forhindrer kalkdannelser.

Egenskaber

- Koncentreret surt afspændingsmiddel
- Specielt udviklet til anvendelse på en lang række opvaskemaskiner
- Produktet indeholder en blanding af lavtskummende komponenter
- Sikrer hurtig og stribefri tørring samt skumkontrol i opvaskemaskinen
- Produktet indeholder ligeledes sure komponenter
- Holder maskinen fri for kalk i middelhårdt og hårdt vand

Fordele

- Sikrer hurtig tørring
- Sikrer stribe- og pletfri resultater
- Anvendeligt i hårdt vand på grund af den kemiske sammensætning

Brugsanvisning

Dosering

Suma Crystal free A8 doseres normalt automatisk i slutskyllevandet på opvaskemaskinen i en koncentration på min. 0.2 g/ltr. vand ved en temperatur på 80-85°C gennem Diversey automatiske doseringsudstyr eller gennem allerede installeret doseringspumpe. På mindre opvaskemaskiner kan produktet også doseres manuelt i opvaskemaskinens afspændingsbeholder. Doseringen er afhængig af lokale vandforhold.


Tekniske specifikationer

Udseende:	Klar, grøn væske
pH-værdi i koncentrat:	<2
Vægtfylde (20 °C):	1.08 g/cm ³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af nonioniske tensider (tørremiddel), citronsyre (kalkbinder, vandblødgører), hydrotrop (stabilisator), polyacrylat (hindrer udfældning af kalk) og farve (indstilling af dosering).



Suma Crystal free

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.
Kun til professionelt brug / specialist.

Opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0°C til 40°C.

Holdbarhed

1 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Crystal free A8** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken.

Det koncentrerede produkt er korrosivt over for kobber og messing. Anvend ikke produktet før vasketank og undgå at anvende dyser af kobber/kobberlegering. Anvend materialer af rustfrit stål til dosering af produktet.

Miljøoplysninger

Svanemærket under licensnr. 380-001

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er ultimativt let nedbrydelige jf. OECD

- Vask i fyldt maskine
- Undgå over- eller underdosering
- Vask ved lavest mulig temperatur som giver et hygiejnisk resultat
- Bortskaf den tomme rengjorte emballage som "Affald til genanvendelse" sortér som emballageaffald (plast) eller sammen med almindelig dagsrenovation.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7510558	2x5ltr.	Dunke

Diversey

Teglbuens 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diversey.dk

P00745DKDK-11

© Copyright 2011 Diversey